

# CANHÃO MONITOR PORTÁTIL 2 OU 3 ENTRADAS COM PÉS ARTICULADOS

REF.: MR. 403

## 1 - Nome :

- Canhão Monitor Portátil com 2 entradas de Ø 2.1/2" engate rápido ( storz )

## 2 - Material :

- Corpo e Coletor : Alumínio SAE 323
- Base (Tartaruga) : Alumínio SAE 323
- Retentores e Anéis : Neoprene

## 3 - Características :

- Movimento horizontal: com giro de 360° com possibilidade de travamento em qualquer posição
- Movimento Vertical : através de volante e sistema de engrenagem de 30° à 90° em relação ao plano horizontal. Para operação na faixa entre 0 e -30° é necessário soltar a trava de segurança na gremalheira, fixar o equipamento no solo através do olhal frontal com o auxílio da corrente de segurança de 3 metros que acompanha o equipamento.
- Vazão : 1250 GPM ( 4731 LPM )
- Pressão de Teste : 21 kgf / cm<sup>2</sup>
- Saída: Ø 2.1/2" com rosca 7,5 f.p.p. macho ( NSFHT ) ou Ø 2.1/2" engate rápido (storz) acoplado ( REF.: MR. 555. N )
- Entrada : com válvula de retenção tipo portinhola
- Acabamento : Pintado em vermelho segurança
- Suporte de 5 pés articulados para melhor estabilidade e facilidade no transporte, com pino de regulagem de altura

## Tabela Descritiva do Equipamento

REF.	N.º DE ENT.	Ø E TIPO DE ENTRADA	Ø E TIPO DE SAÍDA	PESO (kg) CANHÃO ALUMINIO
403.A	2	Ø 2.1/2" engate rápido	Ø 2.1/2" rosca macho	19,5
403.B	3	TIPO STORZ	7,5 f.p.p. (NSFHT)	21,5

DIMENSIONAL ( mm )	
ALTURA	540
COMP.	990
LARGURA	510



## 4 - Complemento Opcionais :

- Esguicho Jato - Sólido Três Requesites superpostos 1.1/4" - 1.1/2" - 1.3/4" ( REF. : MR. 405 )
- Tubo Laminador ( REF.: MR. 405. A1 )
- Esguicho Regulável com Jato - Sólido ou Neblina Tipo Fog - Hog ( REF.: MR. 504 )
- Esguicho Lançador de Espuma Mecânica com pick - up KRL - 8 ( REF. : MR. 522 )
- Esguicho Tipo Água - Espuma ( REF.: MR. 508 )

## 5 - Utilização :

- Nos sistemas de combate a incêndio, podendo ser transportado para locais mais convenientes entre a região a ser combatida e a rede de hidrante