

ESGUICHO REGULÁVEL COM VÁLVULA ESFÉRICA AKRON PADRÃO PETROBRÁS

REF.: MR. 503.F

1 - Nomes :

- Esguicho Akron
- Esguicho Regulável com Válvula Esférica Duplo Comando
- Esguicho Regulável com Alavanca

2 - Material :

- Guarnições e Vedações : Neoprene
- Corpo , Sede , Bocal , Esfera : Bronze ASTM B. 62
- Acabamento : Cromado ou Polido

3 - Características :

- Fabricado com entrada engate rápido (storz) ou rosca (conforme a tabela abaixo)
- Girando - se o bocal de regulagem de jato, obtém - se jato - sólido ou neblina de diversos ângulos até 120°, neblina de alta velocidade com pino central.
- Bocal : a-) pega para regulagem de jato em estrias
b-) cabeça do bocal , protegida por anel de borracha
- Válvula Esférica com 1/4 de volta acionada por alavanca para interrupção imediata do jato
- Pressão Teste Hidrostático: 21 kgf / cm² (300 PSI)



4 - Aplicação:

- Na extinção de incêndio classe "A" e para resfriamento em incêndio classe "B"

5 - Referência para consulta:

REF.	MODELO	DIMENSÃO	VAZÃO (LPM)	L. (mm)	PESO (KG)
503.F1	engate rápido ER (storz)	1.1/2"	até 473	260	3,3
503.F2	engate rápido ER (storz)	2.1/2"	até 946	300	4,7
503.F3	Rosca	1.1/2"	até 473	260	2,8
503.F4	Rosca	2.1/2"	até 946	300	4,4