

ESGUICHO REGULÁVEL MR (ELKART)

REF.: MR. 502

1 - Nome :

- Esguicho Regulável Elkart
- Esguicho Regulável MR.

2 - Material / Características :

- Engate Rápido ER (storz) fabricado conforme Norma ABNT EB 1099
- Corpo e Bocal : Bronze ASTM B. 62
- Acabamento : Cromado ou Polido
- Protetor do Bocal : Neoprene



3 - Aplicação :

- Extinção de incêndio tipo classe "A ", e para resfriamento em incêndio classe "B "

4 - Funcionamento:

- Girando - se o bocal de regulagem do jato, podemos obter jato - sólido ou neblina de diversos ângulos até a formação da cortina de aproximação com 120°
- A cortina de aproximação é uma formação de neblina que possibilita ao operador, diminuir a distância necessária para atacar seu objetivo ; protegendo o operador do calor

5 - Referência para consulta:

REF.	MODELO	DIMENSÃO	VAZÃO (LPM)	L. (mm)	D. (mm)	PESO (KG)
502.A	Storz	1.1/2"	até 473	157	110	2,0
502.B	Storz	2.1/2"	até 946	181	125	2,9
502.C	Rosca	1.1/2"	até 473	205	110	2,2
502.D	Rosca	2.1/2"	até 946	247	125	3,2

DIMENSÃO	NORMA		
	BSP	NSFHT	CBSP
1.1/2"	11	9	--
2.1/2"	11	7,5	5

Nº DE FILETES POR POLEGADA

