



ESGUICHO DE VAZÃO SELECIONAVEL RE236 AUTOEDUTOR 1 1/2"



DESCRIÇÃO COMPLETA

Esguicho manual 236 AUTOEDUTOR com opção de vazão FIXA de 95 GPM ou VARIÁVEL 30-60-95-125 GPM. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado com punho ergonômico para uso com espuma. Acompanha mangueira e tubo pick up para sucção do LGE. Permite alterações na forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total) sem alteração da vazão. Dotado de manopla para operação de abertura e fechamento do fluxo do líquido extintor. Conexão de entrada engate rápido tipo storz de 1.1/2".

ATENÇÃO: para combate com LGE, é necessária aquisição do TUBO FORMADOR DE ESPUMA MODELO 212.

CARACTERÍSTICAS

CORPO: liga leve de alumínio anodizado

ENTRADA: engate storz 40mm(1.1/2")

VAZÃO: FIXA 95 GPM ou REGULÁVEL 30-60-95-125 GPM (115-230-360-475 LPM)

PRESSÃO DE TRABALHO: 50 psi (3,5 bar); 100 psi (7 bar)

FORMAS DE JATO: cortina de proteção (neblina total), e jato sólido

PROPORCIONAMENTO DE LGE: 3% (somente nesta dosagem)

CONTROLE DE FLUXO: por alavanca (aberto e fechado)

ALCANCE EFETIVO: 36m

TUBO PICK UP: mangueira de 2m e tubo em aço inox com 38cm .

TUBO FORMADOR DE ESPUMA COMPATÍVEL: modelo 212

PESO: 3,7 Kg

FABRICANTE: Protek ISO 9001:2015 registro no UL. Produtos em conformidade com NFPA 1964, e grande parte com certificado FM Approvals.