



ESGUICHO DE VAZÃO SELECIONAVEL RE312 AUTOMATICO STORZ 1 ½"



DESCRIÇÃO COMPLETA

Esguicho automático com vazão de 60 a 200 GPM. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado com punho ergonômico para uso com água ou espuma. Equipado com anel dentado de aço inox rotativo para produzir padrão de névoa denso. Ajustável do modo jato sólido direto para o neblina total. Dotado de manopla para operação de abertura e fechamento do fluxo do líquido extintor através de válvula esférica. Conexão de entrada engate rápido tipo storz de 1.1/2". Esguicho em conformidade com norma NFPA 1964.

CARACTERÍSTICAS

CORPO: Liga leve de alumínio anodizado

ENTRADA: engate storz 40mm(1.1/2")

VAZÃO: 60 a 200 GPM (230 a 750 LPM)

FORMAS DE JATO: Cortina de proteção (neblina total), e jato sólido

CONTROLE DE FLUXO: Por alavanca (válvula esférica)

COMPRIMENTO: 269mm

PESO: 2,5 Kg

CONFORMIDADE: NFPA 1964.

FABRICANTE: Protek ISO 9001:2015 registro no UL. Produtos em conformidade com NFPA 1964, e grande parte com certificado FM Approvals.