



ESGUICHO DE VAZÃO SELECIONAVEL RE322 AUTOMATICO STORZ 1 ½"



DESCRIÇÃO COMPLETA

Esguicho automático com vazão de 10 a 125 GPM. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado com punho ergonômico para uso com água ou espuma. Equipado com anel dentado de aço inox rotativo para produzir padrão de névoa denso. Ajustável do modo jato sólido direto para o neblina total. Dotado de manopla para operação de abertura e fechamento do fluxo do líquido extintor através de válvula deslizante. Conexão de entrada engate rápido tipo storz de 1.1/2". Esguicho em conformidade com norma NFPA 1964.

CARACTERÍSTICAS

CORPO: Liga leve de alumínio anodizado

ENTRADA: engate storz 40mm(1.1/2")

VAZÃO: 10 a 125 GPM (40 a 475 LPM)

FORMAS DE JATO: Cortina de proteção (neblina total), e jato sólido

CONTROLE DE FLUXO: Por alavanca (válvula deslizante)

COMPRIMENTO: 230mm

PESO: 1,4 Kg

CONFORMIDADE: NFPA 1964.

FABRICANTE: Protek ISO 9001:2015 registro no UL. Produtos em conformidade com NFPA 1964, e grande parte com certificado FM Approvals.