



ESGUICHO DE VAZÃO SELECIONAVEL RE366 ESPUMA RETRÁTIL STORZ 1 ½"



DESCRIÇÃO COMPLETA

Esguicho manual 366-E regulável com 4 vazões 30, 60, 95 e 125 GPM. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado com punho ergonômico para uso com água ou espuma, sem a necessidade do tubo formador, pois possui sistema de aeração através de tubo retrátil acoplado. Equipado com anel dentado de aço inox rotativo para produzir padrão de névoa denso. Permite alterações na forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total) sem alteração da vazão. Dotado de manopla para operação de abertura e fechamento do fluxo do líquido extintor. Permite a limpeza durante o uso de eventuais impurezas sem interromper o fluxo do líquido extintor. Conexão de entrada engate rápido tipo storz de 1.1/2". Esguicho em conformidade com norma NFPA 1964.

CARACTERÍSTICAS

CORPO: liga leve de alumínio anodizado

ENTRADA: engate storz 40mm(1.1/2")

NÍVEIS DE VAZÃO: 30-60-95-125 GPM (115-230-360-475 LPM)

PRESSÃO DE TRABALHO: 100 psi (7 bar)

FORMAS DE JATO: cortina de proteção (neblina total), e jato sólido

AERAÇÃO: por tubo retrátil incorporado.

CONTROLE DE FLUXO: por alavanca (aberto e fechado)

COMPRIMENTO: 228mm

PESO: 1,7 Kg

FABRICANTE: Protek ISO 9001:2015 registro no UL. Produtos em conformidade com NFPA 1964, e grande parte com certificado FM Approvals.