

## Descrição

O NBG-12L é um acionador manual de alarme de incêndio convencional e de duplo acionamento, feito em policarbonato vermelho de alta resistência. Opera pelo movimento PUSH IN / PULL DOWN, permanecendo travado e exibindo "ACTIVATED" após o disparo. Possui comandos em braile, operação intuitiva e design robusto para evitar acionamentos acidentais. Permite inspeção sem iniciar alarme e só pode ser resetado com chave, garantindo segurança. Seu bloco de terminais integrado facilita a instalação em superfície ou semi-embutido, atendendo aplicações comerciais, industriais e institucionais.

## Principais Características:

- Acionamento duplo: Push In / Pull Down com trava.
- Indicação visual "ACTIVATED" no acionamento.
- Reset por chave para maior segurança.
- Construção em policarbonato resistente.
- Instruções visuais e braile integrados.
- Bloco de terminais integrado para instalação rápida.
- Compatível com painéis convencionais Notifier.
- Montagem em superfície ou semi-embutida.

Características Técnicas	
Tipo	Acionador manual convencional, não codificado, duplo acionamento
Material	Policarbonato (Lexan) resistente
Método de Operação	PUSH IN / PULL DOWN com trava
Indicação de Acionamento	Palavra "ACTIVATED" em amarelo
Reset	Feito por chave (modelo L)
Contatos Elétricos (principal)	N/O – 0,25 A a 30 V AC/DC (banhados a ouro)
Contatos Auxiliares	Apenas para modelos LA (não aplicável ao NBG-12L)
Terminais	Bloco integrado de 4 posições, aceita cabos até 12 AWG
Montagem – Superfície	Caixas SB-10 (metal) ou SB-I/O (plástico)
Montagem – Semi-embutido	Caixa elétrica padrão de 4" (saída simples ou dupla)
Dimensões (A x L x P)	139,7 x 104-119 x 34-50 mm (variando com montagem)
Força de Operação	≤ 5 lb (conforme ADA)



**Aprovados**

**UL, CSFM, FM**

**PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**