

VÁLVULA RALO FUNDO DE POÇO

REF.: MR. 415

1 - Material :

- Válvula Ralo Fundo de Poço

2 - Aplicação :

- Corpo : Bronze Comercial
- Disco Cônico : Bronze Comercial
- Porca do Disco : Latão Comercial
- Anel o' Ring : Neoprene
- Porta Anel : Bronze Comercial
- Tampão : Neoprene

3 - Características :

- Nos modelos 4" , 4.1/2 " , 5" e 6" são fornecidos com rosca fêmea 11 f.p.p. (BSP) ou 4 f.p.p. (NSFHT) através de um troca - fios com munhão (peça n.º 1) ou pino (peça n.º 2)
- Pressão de Trabalho: 17,5 kgf / cm² (250 PSI)
- Teste Hidrostático de Baixa Pressão : 1 kgf / cm² (1,42 PSI)
- Usada para sucção em mananciais ou reservatórios de água ou óleo, com a função de evitar retorno da coluna d'água succionada. E ainda proteger o "rotor do motor" da bomba retendo a sujeira através do crivo.

4 - Aplicação :

- Pode ser usada em locais com água e óleo

REF.	MEDIDAS	DIMENSÕES (mm)		PESO (kg)
		A	B	
415A	1.1/2"	103,5	67	0,86
415.B	2"	117,5	82	1,32
415.C	2.1/2"	148	106	2,5
415.D	3"	163	126	3,8
415.E	4"	200	163	6,5
415.F	5"	204	195	7,9
415.G	6"	242,5	233,5	12,4

