



**ESGUICHO DE VAZÃO SELECIONAVEL RE 366/ 368/ 369 1 ½” e 2 ½”**

## ESGUICHO MANUAL COM VAZÃO REGULÁVEL SC366/368/369



### DESCRIÇÃO

Esguicho Manual de Vazão Regulável com empunhadura.

### APLICAÇÃO

O Esguicho Manual de Vazão Regulável é um equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com controle manual de vazão.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Possui mecanismo interno em aço inoxidável, de ajuste manual, gradual, em função da pressão utilizada, afim de auto-compensar o fluxo de água, mantendo a vazão constante em qualquer forma do jato
- Equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com controle manual de vazão
- Alavanca para abertura e fechamento do fluxo através de válvula esférica
- Tecla “flush” para limpeza de impurezas oriundas do sistema de água
- Desenhado para trabalhar com vazão variável no lançamento de água/espuma, sem aspiração de ar;
- Permite a formação de jato na forma de neblina, meia neblina e jato sólido, regulados através de manopla no bocal do esguicho
- Vazão controlada através de um seletor no corpo do esguicho
- Pressão de trabalho ideal: 100 psi (7 kgf/cm<sup>2</sup>)

### MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em liga leve de alumínio, acabamento anodizado
- Dotado de empunhadura em alumínio revestida com borracha

### TABELA

| Modelo | Conexão de Entrada     | Vazão GPM (LPM)                                |
|--------|------------------------|------------------------------------------------|
| SC-366 | 1.1/2” – Engate Rápido | 30-60-95-125 (115-230-360-475)                 |
| SC-368 | 2.1/2” – Engate Rápido | 95-125-150-200-250 (360-475-550-750-950)       |
| SC-369 | 1.1/2” – Engate Rápido | 30-60-95-125-150-200 (115-230-360-475-550-750) |