



LUMINÁRIA XENON E GIROLED DE AVISO SONORO/VISUAL - TLXSWW

À PROVA DE EXPLOÇÃO
Ex db Ex tb

DADOS TÉCNICOS:

Tipo de proteção:	Ex db - à prova de explosão Ex tb - contra ignição de poeira
Marcação:	Ex db IIC Gb T5 IP66 (Sirene IP65) Ex tb IIIC Db T5 IP66 (Sirene IP65)
Área de Aplicação:	Zona 1, 2, 21 ou 22

Normas

Requisitos Gerais
À prova de explosão
Contra Ignição de poeira
Grau de Proteção

ABNT

NBR IEC 60079-0
NBR IEC 60079-1
NBR IEC 60079-31
NBR IEC 60529

BUZINA / SIRENE

Conexões Externas:	1", 3/4, 1/2 BSP/NPT, M32x1,5, M25x1,5
Potência Consumida:	<15W
Tensão de Funcionamento:	12Vcc / 24Vcc ou 110Vca / 240Vca
Intensidade Sonora a 1 metro:	105 dB
Consumo de Corrente:	800 mA
Peso:	0,870kg
Cores corneta e corpo:	Vermelho (VM), Cinza (CZ)

Grau de Proteção: IP65

LUMINÁRIA XENON

Tensão:	24Vcc, 110Vca ou 220Vca
Lâmpada de Xenon:	13W - 600mA - 1.000.000 flashes
Grau de Proteção:	IP66
Globo nas cores:	Vermelha

LUMINÁRIA GIROLED

Tensão:	12Vcc, 24Vcc, 110Vca ou 220Vca
Giroled:	Até 54W - 140mA - 6 Efeitos de Luz
Grau de Proteção:	IP66
Globo nas cores:	Vermelha

EFEITO VISUAL: 6 OPÇÕES

- 1 - Estroboscópico
- 2 - Intermitente
- 3 - Intermitente Lento
- 4 - Intermitente Rápido
- 5 - Giro Baixa Luminosidade
- 6 - Giro Alta Luminosidade

Obs.: Ao selecionar manter o botão pressionado por 3 segundos

LUMINARIA XENON E GIROLED, DE ACORDO COM O PEDIDO DO CLIENTE.

