



Sirene Eletrônica - TSCEX



Características:

Sirene eletrônica para uso em áreas classificadas, fabricada em alumínio fundido. Possui os tipos de proteção "Ex d" - à prova de explosão, "Ex t" - à prova de ingresso de poeiras combustíveis e grau de proteção IP65. É fornecida com rosca BSP, NPT ou Métrica. Adicionalmente, pode ser fornecida com suporte.

Intensidade sonora: 105 dB a 1 metro.

Tensão de alimentação: 12Vcc, 24Vca/Vcc, 127 Vca/Vcc ou 240 Vca/Vcc.

Frequência: 60 Hz

Aplicação:

Indicada para sinalização acústica industrial, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Zona 1 e Zona 2, grupo de gás IIA, IIB e IIC

Zona 21 e Zona 22, grupo de poeira IIIA, IIIB e IIIC

Acabamento:

Pode ser fornecida: **Natural** - Alumínio Fundido o corpo e a corneta. Ou nas cores que o cliente necessitar.

Marcação:

Ex db IIC T5 Gb

Ex tb IIIC T100 °C Db

IP65

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529



ÚNICA NO BRASIL!
FORNECIDA EM 100% ALUMÍNIO:
CORPO E CORNETA.



NA COR QUE VOCÊ PRECISAR

Amarelo, Azul, Cinza, Natural, Preto, Vermelho, outras cores sob consulta.

